

畜舎特例法の概要

（畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律）

**令和7年10月
農林水産省**

畜舎特例法の概要

1. 目的【第1条】

畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等及び利用される畜舎等に関する建築基準法の特例を定め、もって畜産業の振興を図ることを目的とする。

2. 対象となる畜舎等【第2条第1項、第3条】

- ◆ 畜舎又は堆肥舎【第2条第1項】
- ◆ 市街化区域外・用途地域外の地域の敷地に建築【第3条第3項第1号】、高さ16m以下の平屋で居住のための居室を有さず【第3条第3項第2号】、建築士が設計したもの【第3条第3項第3号】を対象とする

3. 対象となる建築行為【第2条第2項】

対象とする「建築等」は、畜舎等の新築、増築、改築及びその構造に変更を及ぼす行為とする【第2条第2項】

4. 技術基準・利用基準の遵守【第2条第3・4項、第7条、第13条】

- ◆ 「利用基準」とは、畜舎等の利用の方法に関して主務省令で定める、

- ① 畜舎内の滞在時間等の制限
- ② 畜舎内の整頓などによる避難経路の確保
- ③ 例えば、避難訓練など災害の防止・軽減措置をいう

【第2条第4項】

- ◆ 「技術基準」とは、畜舎等の敷地・構造・建築設備について主務省令で定める、

- ① 継続的に畜産経営を行う上で、利用基準と相まって、安全上等について支障がない基準
- ② 都市計画区域等の畜舎等にあつては、建蔽率等について支障がない基準等をいう【第2条第3項】

- ◆ 畜舎等は、技術基準に適合するものでなければならない【第7条第1項】
- ◆ 畜舎等は利用基準に従って利用しなければならない、用途を変更してはならない【第7条第2項・第3項】
- ◆ 計画認定を受けた者は、畜舎等の利用状況について5年に1回、知事に報告しなければならない【第13条第1項】

● 本法律は、構造等の基準のみで規制する建築基準法とは異なり、畜舎等の利用方法等に関する利用基準と畜舎等の構造等に関する技術基準を組み合わせることにより、両者が相まって畜舎等の安全性を担保するもの。

● 利用基準と技術基準の組み合わせは、省令で規定。

A構造畜舎等：[簡易な利用基準（宿泊しない等）] + [建築基準法と同等の技術基準]
B構造畜舎等：[標準的な利用基準] + [建築基準法より緩和された技術基準]

畜舎特例法の対象となる畜舎等

畜舎特例法の対象施設

- ◆ 畜舎（これに関連する施設を含む）及び堆肥舎
- ◆ 市街化区域・用途地域以外
- ◆ 高さ16m以下（軒高の基準なし）
- ◆ 階数が一（平屋）
- ◆ 居室を設けない
- ◆ 主要柱相互の間隔基準なし
- ◆ 建築士法に規定する建築士が設計したもの

畜舎（農林水産省令第1条）

- 1 家畜を飼養する施設：乳牛舎、乾乳舎、肉牛舎、肥育豚舎、繁殖豚舎、採卵鶏舎、肉用鶏舎、幼牛舎、育雛舎、育成豚舎、分娩舎、病畜舎等
- 2 飼養施設に付随する施設：搾乳施設、集乳施設、畜産経営に必要な貯水施設、水質浄化施設その他これらに類する施設、畜産業用倉庫・車庫

《以下の施設を含む》

- ☞ 1又は2の施設に附属する門又は堀
- ☞ 1又は2の施設の内部にある①軽微な執務・作業②物資・車両の保管のための室

堆肥舎（家畜排せつ物の処理又は保管の用に供する施設）（農林水産省令第2条）

- 1 屋根及び柱若しくは壁を有する施設（堆肥舎等）：堆肥舎、排水処理施設の上屋等

《以下の施設を含む》

- ☞ 堆肥舎等に付随する畜産業用倉庫・車庫
- ☞ 堆肥舎等、畜産業用倉庫・車庫に附属する門又は堀
- ☞ 堆肥舎等、畜産業用倉庫・車庫の内部にある①軽微な執務・作業②物資・車両の保管のための室

- 2 高さ8mを超える発酵槽等：バイオガスプラントの発酵槽、縦型コンポスト、スラリータンク、発酵槽等に附属する制御施設

（参考）建築基準法における特定畜舎等建築物（構造関係規定の緩和対象となる畜舎等）

- ◆ 畜舎（搾乳施設その他これに類する施設を含む）及び堆肥舎
- ◆ 市街化区域以外
- ◆ 高さ13m以下かつ軒高9m以下
- ◆ 階数が一（平屋）
- ◆ 居室を設けない
- ◆ 主要柱相互の間隔は15m以下

畜舎特例法の対象となる畜産業用倉庫又は畜産業用車庫

畜産業用倉庫・畜産業用車庫の特性

- ◆ 保管物品の出し入れが容易
 - ☞ 畜産経営に関係のない物品まで保管される可能性。
- ◆ 他用途への転用が容易
 - ☞ 倉庫・車庫が畜舎と一体的に使用される必要。



記載事項

(主務省令第66条第3号～第5号)

- ◆ 申請する畜産業用倉庫・畜産業用車庫に付随する畜舎、堆肥舎の所在地
- ◆ 申請する畜産業用倉庫・畜産業用車庫に保管する物品

認定基準

(主務省令第70条第3号～第5号)

- ◆ 申請する畜産業用倉庫・畜産業用車庫が畜舎、堆肥舎に付随して建築等されること
- ◆ 申請する畜産業用倉庫・畜産業用車庫に保管される物品が畜産経営に必要なものであること

その他

(主務省令第91条等)

- ◆ 利用状況報告の際に畜産業用倉庫・畜産業用車庫内の保管状況がわかる写真の提出を求める。
- ◆ 畜産経営に関係しない物品が保管されたり、保管庫の用途が変更された場合は、是正を求め、是正されない場合は使用の禁止等の措置を講じる。

対象となる畜舎等の高さ

建築基準法における特定畜舎等建築物（構造関係規定の緩和対象となる畜舎等）

- ◆ 建築基準法の告示※の適用を受ける畜舎の高さ制限

高さ： 13m以下

軒高： 9 m以下

畜舎の特性

- ◆ 採卵鶏経営では、規模拡大により飼養ケージが直段式に高くなる傾向にあり、高さ基準の緩和を求める声。
- ◆ 規模拡大の進展により、畜舎内でダンプカーにより荷下ろしすることも想定されるが、メーカーによるとダンプ時の高さは9.6mに到達。

※特定畜舎等建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件（平成14年5月29日 国土交通省告示第474号）



畜舎特例法の基準

- ◆ 畜舎特例法の対象となる畜舎の高さ

高さ：16m以下（軒高は設定しない）

（主務省令第4条第2号）

※現行の建築基準法第21条の考え方と同様の高さとし、軒高の制限を行わない。

対象となる畜舎等の地域（市街化区域外・用途地域外の地域）

- ◆ 典型的な市街地は、主に市街化区域と用途地域内に存在。
- ◆ 市街化区域、用途地域内に、畜舎等の建築が促進されることは、都市環境への多大な影響の懸念に繋がることから、畜舎特例法の対象外としている。

都市計画区域

一体の都市として総合的に整備、開発又は保全すべき区域
又は新たに開発、保全する必要がある区域

準都市計画区域

規制をしないと、将来における一体の都市としての整備、開発、保全に支障が生じるおそれがある地域

○線引都市計画区域

市街化区域(対象外)

すでに市街地を形成している区域や、おおよそ10年以内に計画的に市街化を図る区

○非線引き都市計画区域

市街化区域や
市街化調整区域の
「線引き」がない区域

用途地域(対象外)

住宅地域、工業地域、商業地域など、13種類の地域に分けて、その地域に建築することができる建築物を制限している地域

市街化調整区域


市街化を抑制すべき区域
※畜舎、堆肥舎、温室、農機具収容施設等の農林水産業
関係施設の建設は認められている。

都市計画区域外

建築基準法と畜舎特例法の畜舎等の構造関係規定

建築基準法における畜舎の構造関係規定の緩和

- ◆ 畜舎には、一般建築物と同様に建築基準関係規定が適用されるが、畜舎は一般建築物に比べてその建築物を利用する人間が少なく、また、建築物内部の滞在する時間が短いこと等を考慮し、一定の要件を満たす場合、構造関係規定について緩和規定を設けている
- ◆ 市街化区域以外の区域における高さ13m以下、軒高9m以下、スパン15m以下の平屋等の一定条件を満たす特定畜舎等建築物（豚舎等の飼養施設、搾乳施設等）については、構造計算に用いる荷重及び外力のうち**積雪荷重及び風荷重を低減できる**。



積雪荷重及び風荷重の低減(例)

(H14年5月 告示制定)
〔北海道札幌市の飼養施設〕※当該区域における1月と2月の2ヶ月間の平均風速が2.0m/sの場合

< 一般建築物 >		< 畜舎 >	
積雪荷重	4,113N/m ²	1,801N/m ² (常時又は積雪時)	44%に低減
風荷重 (速度圧)	734N/m ²	2,070N/m ² (暴風時又は地震時)	50%に低減
		544N/m ²	74%に低減

畜舎特例法における構造関係規定

共通事項 (A 及び B 構造畜舎等)

市街化区域・用途地域以外における高さ16m以下の平屋（軒高及びスパンの基準は設けない）

➤ 積雪荷重及び風荷重を低減できる。➤ 基礎の根入れ深さの規定は設けない。➤ 幅厚比及び径厚比の規定は適用しない。

A 構造畜舎等の基準

稀に発生する中規模の地震動（震度 5 強程度）に対して構造部材が損傷しない建築基準法に準じた構造方法を用いる畜舎等

B 構造畜舎等の基準

稀に発生する中規模の地震動（震度 5 強程度）に対して、構造部材に損傷が生ずる可能性があるが、倒壊しない程度の構造方法を用いる畜舎等

【具体的な緩和措置】 「短期許容応力度」 → 「材料強度等」とする
・木材 (2/3 F → F) ・鋼材 (F → 1.1 F)

畜舎特例法の構造関係規定の緩和（共通事項）

・ 基礎に関する基準

建築基準法における基準

- ◆ 建築基準法における基礎の根入れの深さは、基礎の底部を密実で良好な地盤に達したものにしない場合は、12cm以上とし、かつ、凍結深度よりも深いものとする等とされている。

畜舎の特性

- ◆ 北海道など冷涼な地域では、凍結深度が1 mになるなどにより、基礎の根入れが相当深くなり、コストがかかる。
- ◆ 畜舎としての使用に支障が生じないのであれば、凍上による床や柱への一定の損傷は許容できるとの意見。

・ 幅厚比・径厚比※¹に関する基準

畜舎の特性


- ◆ 幅厚比・径厚比を平屋でシンプルな構造の畜舎に適用するのは過剰との意見。

畜舎特例法の基準

- ◆ 畜舎特例法において、畜舎等の基礎に係る深さの規定は設けない。（主務省令第17条）

※一般住宅で使われているスカート断熱工法により凍結深度を浅くすることなど、凍上による損傷ができるだけ生じないようにすることを推奨

スカート断熱工法



凍上現象のひどい地域の畜舎や堆肥舎でも、数力所の実験・検証の結果より、断熱材の地中埋め込み深さ200 mm以上、スカート幅600 mm程度のスカート断熱工法を採用することで、凍結深度の緩和が可能で、安価となります。

ただし、土間部分から冷気が土中に入らないよう、敷きわらや家畜の十分な飼養密度を保つなどの必要があります。

畜舎特例法の基準

- ◆ 幅厚比及び径厚比の規定(特定畜舎告示第3第5項)は畜舎には適用しない。（主務省令第8条）

※1：幅厚比・径厚比：局部座屈に対する抵抗性を示す数値。鉄骨・鋼管の幅・径と板厚の比率。幅厚比・径厚比が小さいほど局部座屈に強い

B 構造畜舎等の構造関係規定の緩和

建築基準法における基準

- ◆ 建築基準法では、構造計算に用いる材料（木材、鋼材等）の短期許容応力度 には、安全係数が組み入れられている。
- ◆ 例えば、木材の強度が F であるのに対し、短期許容応力度は $2/3 F$ という数値を使うよう規定。（つまり、 $1/3$ が安全係数。）

畜舎の特性

- ◆ 畜舎特例法は、技術基準と利用基準が相まって畜舎の安全性を確保するものであり、厳しい利用基準を遵守することで技術基準の緩和を許容可能。

畜舎特例法の基準

- ◆ 畜舎特例法における **B 構造畜舎等** については、短期許容応力度に材料強度等の数値を用いる。

（主務省令第 9 条～第 11 条）

- ◆ **B 構造畜舎等** は、畜舎内安全確保のため、畜舎の屋根は、プラスチック板、金属板、木板その他これらに類する軽い材料でなければならない。

（主務省令第 18 条第 2 号）

防火関係規定の緩和（大規模木造畜舎、屋根不燃化）

・ 3,000㎡を超える木造の畜舎等

建築基準法における基準

- ◆ 木造で延べ面積が3,000㎡を超える建築物は、耐火構造等とするか、火熱遮断壁等※によって3,000㎡以内に区画しなければならない。

※壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の防火設備

畜舎の特性

- ◆ 養豚の畜舎は、ふん尿のアンモニアによる腐食のため、鉄骨造とすることが難しく木造が一般的。
- ◆ 養豚は規模拡大が進み、生育ステージごとに畜舎を移動して飼養するが、豚熱等の伝染病の蔓延防止の観点から、畜舎間の移動は屋外から遮断された通路等が利用される。
- ◆ しかし、畜舎間を通路でつなぐと3,000㎡を超過し、耐火構造等とする必要。

・ 法第22条指定区域における屋根

建築基準法における基準

- ◆ 建築基準法第 22 条第 1 項の市街地の区域（法第22条指定区域）内にある畜舎等の屋根は不燃材料で造ったもの等としなければならない。

畜舎の特性

- ◆ 堆肥の発酵を促進するため、堆肥舎の屋根を光透過性の高い樹脂板（ポリカーボネートなど）等に行っている実態がある。

畜舎特例法の基準

- ① 畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地（畜舎等の高さに相当する距離以上の離隔距離）を確保し、

（主務省令第19条第2項本文、主務省令第20条ただし書）

- ② 定期的な消火訓練、ボイラー等の設備の周辺や渡り廊下に可燃物を存置しないことの記録を作成し、少なくとも1年間保存する


（主務省令第63条第7号）

- ③ 渡り廊下により隔てられた畜舎等の各部分をそれぞれ3,000㎡以内とする

【①②③を満たす場合】

- ◆ 耐火構造等とせず、床面積**3,000㎡を超える木造の畜舎等の建築が可能**。

（主務省令第19条第2項本文）



【①②を満たす場合】

- ◆ 屋根を不燃化することを**不要**とする。

（主務省令第20条ただし書）

防火関係規定の緩和（防火壁、小屋裏隔壁）

建築基準法における基準

- 畜舎は一般建築物に比べてその建築物を利用する人間が少なく、また、建築物内部の滞在する時間が短いこと等を考慮し、一定の要件を満たす場合、防火関係規定について緩和規定を設けている。

<一般建築物>

防火壁（法26条）

- 延べ面積1,000㎡を超える建築物は、屋根や壁から突出する耐火構造の壁（防火壁）によって区画することが義務づけられている。



小屋裏隔壁（令114条3項）

- 建築面積300㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合は、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けることが義務づけられている。

<畜舎>

防火壁、小屋裏隔壁の適用除外

- 周辺地域が農業上の利用に供されてり、かつ、避難上及び延焼防止上支障がない場合であって、以下の条件に該当する畜舎は、防火壁、小屋裏隔壁の設置は不要
- ①畜舎等の外壁に避難上有効な開口部が2以上設けられており、畜舎等の各部分から当該各開口部に至る歩行経路が確保されている。
- ②畜舎等を間仕切壁により区画する場合は、当該間仕切壁に開口部を設ける。
- ③不特定多数の者の利用、人の就寝、火を使用する設備・器具を設けて利用する用途でない。
- ④市街化区域以外で階数が一である場合は、周囲6m以内に建築物又は工作物（当該畜舎等に附属する不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。）が存しない。それ以外の場合は、周囲20m（防火壁）又は15m（小屋裏隔壁）以内に建築物又は工作物が存しないこと。

畜舎特例法の基準

建築基準法の防火壁及び小屋裏隔壁の適用除外の条件を基準の原則とし、

- ①間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設けること
- ②畜舎等の周囲6m以内を空地とすること（建築物又は工作物が存しないこと）等の場合には、

- ・床面積1,000㎡を超える畜舎等であっても防火壁の設置不要※（主務省令第24条第1項）
- ・建築面積300㎡を超える畜舎等であっても小屋裏隔壁の設置不要※（主務省令第25条第1項）

※ただし、畜産業用倉庫・車庫の場合は、火気を使用しない等の追加の利用基準を遵守する必要（次項）

畜産業用倉庫と畜産業用車庫の防火基準等

建築基準法における基準

建築基準法において、倉庫又は自動車車庫については、火災危険性を考慮し、

- ◆ 倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が150㎡を超えた場合は、耐火建築物又は準耐火建築物とする（法第27条）
 - ◆ 自動車車庫の用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の内装を準不燃材料等とする（法第35条）
- 等の防火上の規制がある。

畜産業用倉庫又は畜産業用車庫の特性

- ◆ 一般的な倉庫又は自動車車庫に比べて、畜舎等に付随する保管庫における滞在者数・時間は少ない。
- ◆ 畜舎等に付随する保管庫に保管する物資等は限定される。

畜舎特例法の基準

①又は②に適合すること。

① (1)から(4)までに掲げる基準

- (1) 畜産業用倉庫の用途に供する部分の面積の合計が3,000㎡以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下である畜舎等であること
- (2) 間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設けること
- (3) 畜舎等の周囲6m以内を空地とすること（建築物又は工作物が存しないこと）
- (4) 火気を使用しない等の追加の利用基準を遵守すること

② 建築基準法と同等の防火基準

(参考) 畜舎特例法と建築基準法の防火基準の比較

項目	建築基準法			畜舎特例法		
	建築基準法	規制対象	防火基準	主務省令	畜舎等(倉庫・車庫以外)	畜産業用倉庫・車庫
大規模木造建築物の主要構造部	第21条第1項第3号 (令第109条の5)	高さ13m超の倉庫・車庫	特定主要構造部を火熱時倒壊防止構造等とする。	第19条第1項	－	緩和 ^{※1}
	第21条第2項	延べ面積3,000㎡超の建築物	特定主要構造部を耐火構造等とする。	第19条第2項	緩和 ^{※1}	緩和 ^{※1}
法第22条区域の屋根	第22条	法第22条区域の建築物の屋根	不燃材料で造るか、ふいたもの等とする。	第20条	緩和 ^{※1}	緩和 ^{※1}
法第22条区域の外壁	第23条	法第22条区域の木造建築物等の外壁で延焼のおそれのある部分	準防火性能を有する構造にする	第21条	同等	同等
大規模(延べ面積1000㎡超)の木造建築物等の外壁等	第25条	外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分	防火構造とする	第23条	同等	同等
		屋根	不燃材料で造るか、ふいたもの等とする			
防火壁等	第26条第1項	延べ面積1000㎡超の建築物	防火上有効な防火壁又は防火床により延べ面積1000㎡以内ごとに区画する ^{※5}	第24条第1項	緩和 ^{※2}	緩和 ^{※2、3}
特殊建築物の特定主要構造部等	第27条第3項第1号 (倉庫、車庫)	倉庫用途部分の床面積1500㎡以上、車庫用途部分の床面積150㎡以上	耐火建築物又は準耐火建築物とする	第24条の2第1項	－	緩和 ^{※2、3}
	第27条第3項第2号 (危険物庫)	一定数量を超える危険物の保管庫	耐火建築物又は準耐火建築物とする	第24条の2第2項	－	同等
特殊建築物等の避難等	第35条 (令第127条～令第129条の2の2)	延べ面積が1000㎡超の建築物等	避難施設、消火設備並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路について、避難上及び消火上支障がないようにする	第29条	緩和 ^{※4}	緩和 ^{※4}
特殊建築物等の内装	第35条の2(車庫)	車庫用途部分・通路の壁・天井の内装	準不燃材料等とする	第24条の3第1項	－	緩和 ^{※2、3}
	第35条の2 (火気使用室)	ボイラーなど火気使用室の壁・天井の内装	準不燃材料等とする	第24条の3第2項	同等	同等
隔壁の設置	第36条 (令第114条第3項)	建築面積300㎡超の建築物の木造の小屋組	強化天井とするか桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁 ^{※5} を設ける	第25条第1項	緩和 ^{※2}	緩和 ^{※2、3}
防火区画の設置	第36条 (令第112条第1,4,5項)	主要構造部を耐火構造とした建築物、準耐火建築物等	1時間準耐火構造の床・壁等で一定の面積(500、1000、1500㎡)ごとに区画する。	第26条第1項第1号	一部緩和 ^{※6}	一部緩和 ^{※6}
渡り廊下の小屋裏隔壁	第36条 (令第114条第4項)	延べ面積200㎡超の耐火建築物以外の建築物を連絡する木造の小屋組の渡り廊下	けた行きが4mを超えるものは小屋裏に準耐火構造の隔壁を設ける。	第26条第1項第2号	緩和 ^{※7}	緩和 ^{※7}
防火地域等内の建築物の主要構造部	第61条	防火・準防火地域内の建築物	地域の別及び建築物の規模に応じて耐火建築物、準耐火建築物等にする	第26条第1項第3号	同等	同等
防火地域等内の屋根	第62条	防火・準防火地域内の建築物の屋根の構造	火の粉による建築物の火災の発生を防止する性能を備えたものとする	第26条第1項第3号	同等	同等

※1：緩和の条件は、畜舎等の周囲に、畜舎等の高さに相当する距離以上の延焼防止上有効な空地を設けること。

※2：緩和の条件は、(1)間仕切壁により区画する場合にあっては当該間仕切壁に開口部を設けること、(2)畜舎等の周囲6m以内を空地とすること(建築物又は工作物が存しないこと)

※3：緩和の条件は(1)畜産業用倉庫の用途に供する部分の面積の合計が3,000㎡以下である畜舎等又は畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が500㎡以下である畜舎等であること、(2)火気を使用しない等の追加の利用基準を遵守すること。

※4：法第35条に基づく規定のうち、令第128条の2と同等。その他は規定しない。

※5：①周辺地域が農業上の利用に供されており、避難上及び延焼防止上支障がない②開放性の高い平屋で、柱・梁等が一定の防火性能を有する(床面積が3,000㎡以下)畜舎について設置不要

※6：畜舎・堆肥舎と畜産業用倉庫・畜産業用車庫は、管理者及び利用者が同一であり一体的に管理・利用されるため、異種用途区画については規定しないこととする。

※7：※1～3が適用される場合は適用しない

集団規定

畜舎特例法の集団規定は、

- ◆ 都市計画区域及び準都市計画区域内の畜舎等に適用される（建築基準法と同様）。
- ◆ 建築基準法上、市街化区域及び用途地域の外に立地する畜舎等に適用される基準（建蔽率制限、道路斜線制限、日影規制、接道規制、道路内建築制限、壁面線制限、各種地域・地区に関する制限）と同等（建築基準法を引用）。


建蔽率（主務省令第45条）

畜舎等の建蔽率は、建築基準法第53条第1項第6号に定める数値を超えてはならない。

建築基準法第53条第1項第六号に定める数値

	用途地域の指定のない地域
原則の建蔽率（％）	30 40 50 60 70 のうち特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定する区域の数値


$$\text{建蔽率（％）} = \frac{\text{建築面積（建て坪）}}{\text{敷地面積}} \times 100$$




接道義務（主務省令第48条）

- ◆ 畜舎等の敷地は、原則として4 m以上の幅員の道路に2 m以上接していなければならない（第1項）
- ◆ ただし、次のいずれかの基準の適合する畜舎等で、都道府県知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものは、上記の接道義務を満たさない敷地にも建築することができる（第2項）。


①周囲に広い空地があること



②農道等※1に接していること



③道路※2に通ずる避難通行上安全な通路に接していること



発酵槽等に係る利用基準及び技術基準

建築基準法における基準

- ・ バイオガスプラントの発酵槽、縦型コンポスト、スラリータンク等は建築物ではないが、高さが8 mを超える場合は、建築物とみなして建築基準法の規定が準用される（準用工作物）



畜舎特例法の基準

「高さが8 mを超える発酵槽その他これに類する施設」を、家畜排せつ物を処理する施設として畜舎特例法の対象とし、一部の基準を緩和。

<発酵槽等の利用基準>

- 認定畜舎等にあつては認定畜舎等であることを当該畜舎等の見やすい場所に表示すること。

<発酵槽等の技術基準>

- 当該施設の構造安全性等を確保するため、次に掲げる規定への適合を求める。

1) 原則、組積造及び無筋コンクリート造以外の構造とすること。（主務省令第60条の3第2項）	
2) 建築基準法施行令第141条第2項において準用する同令第139条第1項第4号イの規定により国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。（主務省令第60条の3第2項）	
3) 構造設計の原則（主務省令第7条）	4) 構造部材の耐久（主務省令第16条）
5) 基礎（主務省令第17条）（根入れ深度の規定なし）	6) 屋根ふき材等（主務省令第18条第1号）（帳壁の強度の規定なし）
7) 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置（主務省令第28条）	8) 電気設備（主務省令第31条）

- 都市計画法（昭和43年法律第100号）第8条第2号の2に規定する特定用途制限地域内において、発酵槽等が条例で制限が定められた用途に供する工作物に該当する場合には、主務省令第52条、第53条、第55条第5項、第58条第1項及び第9項並びに第62条の規定を準用する。

(参考) 発酵槽等に係る技術基準（単体規定）の比較

建築基準法			主務省令	比較
構造耐力		第20条	第60条の3第2項、第3項	(具体の基準は政令で規定)
石綿その他の物質の飛散等	第88条 第1項	第28条の2	第28条※	同等
電気設備		第32条	第31条※	同等
避雷設備		第33条	—	(規定なし)
昇降機		第34条第1項	—	(規定なし)
建築材料の品質		第37条	—	(規定なし)

建築基準法施行令			主務省令	比較
組積造等の禁止	第141条 第 1 項	—	第60条の 3 第 2 項	同等
構造計算（60m超）	第141条 第 2 項	第139条第 1 項第 3 号	—	（規定なし）
構造計算（60m以下）		第139条第 1 項第 4 号イ	第60条の 3 第 2 項	同等
		第139条第 1 項第 4 号ロ	—	（規定なし）
耐久性等関係規定 （認定の場合）	第141条 第 3 項	第36条等	—	（規定なし）
構造設計の原則	第141条 第 4 項	第36条の 3	第 7 条※	同等
構造部材の耐久		第37条	第16条※	同等
基礎		第38条	第17条※	緩和（根入れ深度の規定なし）
屋根ふき材等		第39条	第18条※	緩和（帳壁の強度の規定なし）
W造(木造)の構造規定		第40条～42条、第44条等	—	緩和（規定なし）
S造(鉄骨造)の構造規定		第 3 章 5 節	—	緩和（規定なし）
RC造(鉄筋コンクリート造)の構造規定		第 3 章 6 節	—	緩和（規定なし）
SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)の構造規定		第 3 章 6 節の 2	—	緩和（規定なし）
構造方法に関する補足		第80条の 2	—	緩和（規定なし）


15

※：第60条の3第3項により準用

(参考) コスト削減

建築された畜舎の事例を基にした建築工事費内訳イメージ

畜舎建築工事費 約1億3千万円（畜舎面積 約1,800㎡）



構造基準を見直した場合にコスト削減可能な費目

畜舎の構造そのものを変更（例：一般の畜舎を膜構造畜舎に変更）した場合にコスト削減可能な費目

コスト削減試算

【部材の強度】

部材の強度に設けられている安全係数等を新法では設定せず、部材の強度を満度に活用。

【基礎の根入れ深さ】

土地が凍結する地域において、基礎を凍結深度以深にすること等を畜舎特例法では求めない。

【木材】使用量3割削減可能
→ 建築工事費の 3～6% 削減可能

【鉄骨】使用量1割削減可能
→ 建築工事費の 1～2% 削減可能

【基礎】
→ 建築工事費の 1～3% 削減可能

⇒ 合計で建築工事費の2～9%削減可能


膜構造畜舎等

○ 畜舎の建築コストを削減するためには、畜舎の構造そのものを見直し、部材が軽量の膜構造畜舎等を建築することが有効。

○ 建築基準法においては、諸外国の部材で、JIS規格等に適合していないものは原則、国土交通大臣の認定を受ける必要。

○ 畜舎特例法では、JIS規格等に適合していないものは、指定性能評価機関等の第三者機関の評定を受けることにより、建築が可能。

○ 海外部材による軽量の膜構造畜舎が可能となり、コスト削減が可能。




利用基準（共通の利用基準）

（主務省令第63条第1号～第6号、第9号）

- 一 通常時に、畜舎等における一日当たりの最大滞在者数及び延べ滞在時間が畜舎等の床面積に応じ次の表に掲げる数値以下であること。（A構造畜舎等※1を除く）

面積	最大滞在者数	延べ滞在時間
1,000㎡まで	4人	8時間
1,000㎡超～2,000㎡	8人	16時間
2,000㎡超～3,000㎡	12人	24時間
3,000㎡超	16人	32時間

（参考）滞在時間調査結果（R2年7月実施）



- 二 午後10時から午前4時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎で睡眠する者の数が0である。
- 三 避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しない。
- 四 二以上の避難口が特定されている※2。
- 五 定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも1年間保存する。（A構造畜舎等※1を除く）
- 六 A構造畜舎等にあつてはA構造畜舎等であること（B構造畜舎等も同様）を当該畜舎等の見やすい場所に表示する※3。
- B構造畜舎等は、畜舎に立ち入る者に対し、災害時の避難方法に関する事項を説明する。
- 九 建築基準法第2条第9号の2イに規定する防火上及び避難上支障がない主要構造部を有する畜舎等にあつては、その位置等を当該畜舎等の見やすい場所に表示する。

※1 防火基準の緩和の適用を受ける畜産業用倉庫又は畜産業用車庫を除く。

※2 長辺側の壁一面を開放するような構造等避難が容易な構造の堆肥舎、畜産業用倉庫・畜産業用車庫は適用対象外。

※3 発酵槽等にあつては（畜舎特例法の適用を受ける）発酵槽等であることを当該発酵槽等の見やすい場所に表示する。

防火基準の緩和の適用を受ける場合の利用基準

(主務省令第63条第7号、第8号)

防火基準の緩和の適用を受ける畜舎等

(主務省令第19条第2項、第20条、第24条第1項本文等)

- ◆ 定期的な消火訓練、ボイラー等の設備の周辺等に可燃物を存置していないことの記録を作成し、少なくとも1年間保存する。

防火基準の緩和の適用を受ける畜産業用倉庫又は畜産業用車庫

(主務省令第24条第1項本文等)

- ◆ 畜産業用倉庫の部分の床面積の合計が500㎡を超える場合は、床面積500㎡以内ごとに1以上の避難口を特定する※1。
- ◆ 災害時の避難に支障を生じさせないように、採光を充分にする。
- ◆ 火気を使用しない。
- ◆ 消火器を設置し、定期的な点検等により消火器の維持管理を適切に行う。
- ◆ 畜産業用倉庫・畜産業用車庫に、防火上支障がない物資として主務大臣が定めるもの（畜産業用物資、畜産業用車両等）以外のものを保管しない※2。
- ◆ 畜産業用物資及び畜産業用車両等を同一の畜舎等で保管する場合は、これらを間仕切壁又は戸で隔てて保管する。

※1 壁一面を開放するような構造等避難が容易な構造のものは適用対象外。

※2 畜産業用物資、畜産業用車両等については、告示「畜産業用倉庫の用途に供する部分に保管しても防火上支障がない物資並びに畜産業用車庫の用途に供する部分に保管しても防火上支障がない車両及び当該車両に付随する物資を定める件（令和5年農林水産省・国土交通省告示第1号）」で規定。

(参考) 利用基準の適用関係について

畜舎等の分類				利用基準の適用の有無（○：適用あり、×：適用なし）									
施設の種 類	構造種別	畜舎等に係 る防火基準 の緩和の規 定※2の適用	畜産業用倉 庫、畜産業 用車庫に係 る防火基準 の緩和の規 定※3の適用	滞在密 度制限 (第1号)	夜間睡 眠制限 (第2号)	避難経路 の確保 (第3号)	2以上の 避難口の 特定 (第4号)	避難訓練 の実施等 (第5号)	畜舎特例法 の適用を受 けている旨 の表示 (第6号)	避難方法 の説明 (第6号)	消火訓練 の実施等 (第7号)	畜産業用 倉庫、畜 産業用車 庫に係る 利用基準 (第8号)	防火上・ 避難上支 障がない 部分の表 示 (第9号)
畜舎・ 堆肥舎※1	A 構造 畜舎等	なし		×	○	○	○	×	○	×	×		○
		あり		×	○	○	○	×	○	×	○		○
	B 構造 畜舎等	なし		○	○	○	○	○	○	○	×		○
		あり		○	○	○	○	○	○	○	○		○
畜産業用 倉庫・ 畜産業用 車庫	A 構造 畜舎等	なし	なし	×	○	○	○	×	○	×	×	×	○
			あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
		あり	なし	×	○	○	○	×	○	×	○	×	○
			あり	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	B 構造 畜舎等	なし	なし	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○
			あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		あり	なし	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
			あり	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
発酵槽等				×	×	×	×	×	○	×	×	×	×

※1 畜産業用倉庫、畜産業用車庫及び発酵槽等を除く。

※2 主務省令第19条第2項本文又は第20条ただし書の規定をいう。

※3 主務省令第24条第1項本文、第24条の2第1項ただし書、第24条の3第1項ただし書、第25条第1項本文の規定をいう。

計画の認定から畜舎等の利用開始までの流れ

畜舎建築利用計画の作成・申請

【法第3条第1項・第2項】

○計画記載事項

【法第3条第2項：丸数字は号番号】

- ①氏名
- ②畜舎等の種類(畜舎、堆肥舎等の別)、構造(A、B構造畜舎等の別)、所在地、規模(高さ、面積)及び間取り
- ③設計者
- ④畜舎等の敷地、構造及び建築設備(設計書等)

(※ 3,000㎡以下の畜舎等は不要)

⑤畜舎等の利用の方法

- ⑥畜産業の内容(家畜の頭数等)
- ⑦工事着手・完了予定日
- ⑧その他の事項

※計画変更時にも計画の作成・認定が必要。【法第4条】

都道府県知事の認定

【法第3条第3項・第4項】

○認定基準

【法第3条第3項：丸数字は号番号】

- ①敷地が市街化区域・用途地域外
- ②高さが一定以下、平屋で、居住のための居室を有しない
- ③建築士が設計
- ④敷地、構造及び建築設備が技術基準(主務省令)に適合

(※ 3,000㎡以下の畜舎等は審査しない)

⑤利用の方法が利用基準(主務省令)に適合

- ⑥必要な事項が記載されている
- ※家畜の飼養管理、家畜排せつ物の管理等を適切に行うことができない者に対しては、認定できない。【法第3条第4項】

認定の通知

【法第3条第6項】

- ・都道府県知事は、認定した旨を申請者に通知し、公表

工事届は不要

消防同意

【法第3条第5項】

- ・防火関係の規定を消防署長等が確認し、同意
- (※ 3,000㎡以下の畜舎等は対象外)

工事完了の届出

【法第6条】

- ・計画認定を受けた者(認定計画実施者)は、工事完了後、都道府県知事に届出【第1項】

完了検査は行わない

※主務省令第65条で3,000㎡と規定
〔建築基準法の建築確認は、都市計画区域外で、木造・非木造ともに200㎡以下は不要〕

建築基準法令の適用除外【法第12条】

都道府県知事の認定を受けた畜舎等(認定畜舎等)については、建築基準法令(建築基準法及び政省令等)は適用しない。

建築基準法と畜舎特例法のいずれかの適用を選択可能

技術基準に係る計画申請・審査が不要となる面積

建築基準法における基準

◆建築基準法における建築確認の対象

	建築確認
都市計画区域等内	すべての建築物
都市計画区域等外	延べ面積200㎡超の建築物

(参考) 令和7年4月改正前

	建築確認
都市計画区域等内	すべての建築物
都市計画区域等外	木造：延べ面積500㎡超 非木造：延べ面積200㎡超

畜舎・堆肥舎の特性

- ◆平屋でシンプルな構造であるため、建築士が設計すれば基本的に安全性は確保されると考えられる。
- ◆機械化等により規模拡大が進んでいる酪農畜舎の大宗（8割）が含まれる面積が約3,000㎡。

畜舎特例法の基準

◆建築確認を不要とし、畜舎建築利用計画の認定制度を新たに創設

< 畜舎建築利用計画の認定対象 >

	畜舎建築利用計画の認定
都市計画区域等内	すべての畜舎等
都市計画区域等外	

※市街化区域・用途地域を除く

◆技術基準に係る計画申請・審査の省略

< 対象 >

床面積3,000㎡以下の畜舎等

(主務省令第65条)

※3,000㎡を超える木造建築物は耐火構造にしなければならない等の防火上の措置を講ずる必要があり、これを超える面積の畜舎等は審査が必要

※発酵槽等の場合、築造面積3,000㎡以下のものについては、技術基準に係る計画申請・審査が不要となる。

手続①

申請者

畜舎建築利用計画の作成

- 主にチェックボックス形式
- オンライン申請可
- 【記載事項】
 - ①申請者の氏名
 - ②畜舎等の種類・所在地・規模・間取り
 - ③設計者の氏名・建築士資格
 - ④畜舎等の敷地・構造・建築設備
 - ⑤利用の方法
 - ⑥畜産業の内容
 - ⑦工事の着手予定日・完了予定日
 - ⑧関係法令の遵守状況 等

3,000㎡以下は不要

畜舎建築利用計画
○○県知事
氏名○○

- 1 申請者の氏名 ()
- 2 畜舎等の種類
- ☒ 飼養施設
- ☐ 搾乳舎
- ☐ 集乳施設
- ☐ 畜産業用倉庫
- ☐ 畜産業用車庫
- ☐ 堆肥舎
- ...

- 5. 畜舎等の利用の方法に関する事項
- ☒ 午前零時から午前四時まで及び午後十時から午後十二時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎で睡眠する者の数が零とする。
- ☒ 避難経路上に当該経路をふさぐ物品を存置しない。

申請者

民間機関による事前審査可（都道府県の判断）

畜舎等の敷地・構造・建築設備が認定基準④の技術基準に適合していることについて、事前に民間機関に審査を申請可能（都道府県の判断による。）。

民間機関の事前審査を受けた場合、都道府県知事による審査は省略可能。

都道府県

都道府県知事の認定

- オンライン申請の場合はメールで申請の通知を受信
- 【認定基準】
 - ①敷地が市街化区域・用途地域外
 - ②高さが16m以下、平屋で、居住のための居室を有しない
 - ③建築士が設計
 - ④敷地、構造及び建築設備が技術基準に適合
 - ⑤利用の方法が利用基準に適合
 - ⑥関係法令を遵守しているか 等

3,000㎡以下は不要

- 認定しない場合の例
 - ・居住のための居室（寝室等）がある
 - ・利用の方法の記載が適切でない
 - ・建築士の資格と畜舎等の規模が一致しない
 - ・家畜伝染病予防法、家畜排せつ物法又は環境関係法令に違反し、是正の見込みがない 等

都道府県

認定の通知

- 認定した旨の通知（オンライン申請の場合はオンラインでの通知）
- 公表（都道府県のHP等）

申請者

工事着工

工事完了の届出

- 工事完了から4日以内
- 3,000㎡以下
 - ・届出書
- 3,000㎡超
 - ・届出書
 - ・各工程の写真


3,000㎡超で新築の場合は、工事完了の届出した後でなければ使用不可（都道府県知事から仮使用の認定を受けた場合を除く。）

手続②（指定確認検査機関による技術基準審査の例）

指定確認検査機関等による任意の事前審査

（主務省令第64条第1項・第2項）


※現在の長期優良住宅制度の技術的審査と同様の流れ



都道府県知事から技術基準審査の全部又は一部委託

（主務省令第67条）

※委託を行うかについては都道府県の判断による



(参考) 認定畜舎等の所有者変更等の手続

① 相続 【法第9条】

相続の発生

相続人が地位を承継
【法第9条1項】

相続人は相続の日から
30日以内に届出
【法第9条2項】

② 譲渡、法人の合併・分割 【法第10条】

譲渡を行う場合は、あ
らかじめ認可申請が必
要
【法第10条第1項】

法人の合併・分割の場
合は、あらかじめ認可
申請が必要
【法第10条第2項・第3項】

都道府県知事の審査

- ① 利用基準への適合
- ② 飼養管理及び家畜
排せつ物の処理等
が適正な者か
【法第10条第4項】

認可

地位を承継
【法第10条第1項～第3項】

引き続き元の者が利用

不認可

認可を受けずに（申請
をせずに）譲渡等をす
ると認定失効
【法第10条第5項】

新たな計画を申請、認定
を受ける【法第10条第5項】

保安上の措置の実施義
務
【法第10条第5項】

③ 法人の解散 【法第11条】

法人の解散

清算人は解散の日か
ら30日以内に届出
【法第11条1項】

譲渡の認可を受ける
【法第11条第2項】

保安上の措置の実施義務
【法第11条第2項】

(参考) 畜舎特例法の認定状況（令和7年3月31日）

都道府県	認定件数				都道府県	認定件数				都道府県	認定件数			
		R6 年度	R5 年度	R4 年度			R6 年度	R5 年度	R4 年度			R6 年度	R5 年度	R4 年度
北海道	91	29	28	34	石川県	2	2	0	0	岡山県	4	1	2	1
青森県	8	3	5	0	福井県	—	—	—	—	広島県	6	2	1	3
岩手県	26	12	6	8	山梨県	3	1	1	1	山口県	1	0	0	1
宮城県	27	8	9	10	長野県	8	3	3	2	徳島県	1	0	1	0
秋田県	3	1	2	0	岐阜県	16	6	4	6	香川県	6	1	0	5
山形県	12	2	3	7	静岡県	4	0	4	0	愛媛県	1	0	0	1
福島県	15	8	5	2	愛知県	35	9	12	14	高知県	7	3	1	3
茨城県	25	8	8	9	三重県	8	2	2	4	福岡県	2	1	1	0
栃木県	30	9	10	11	滋賀県	5	2	0	3	佐賀県	4	3	0	1
群馬県	47	13	9	25	京都府	2	0	1	1	長崎県	9	1	4	4
埼玉県	5	0	3	2	大阪府	2	1	1	0	熊本県	22	12	4	6
千葉県	34	15	14	5	兵庫県	8	3	3	2	大分県	8	1	4	3
東京都	—	—	—	—	奈良県	—	—	—	—	宮崎県	60	15	17	28
神奈川県	3	1	2	0	和歌山県	1	0	1	0	鹿児島県	33	3	20	10
新潟県	9	4	2	3	鳥取県	—	—	—	—	沖縄県	8	1	5	2
富山県	—	—	—	—	島根県	9	1	2	6	合計	610	187	200	223