別紙

設計業務標準歩掛 (施設機械)

改正後

第1 一般事項

1-1 使用に当たっての留意事項 [略]

1-2 打合せ

1)打合せ1回当たりの標準配置人員は表 $-1\cdot1\cdot1$ のとおりとする。

- 2) [略]
- 3) 打合せ標準配置人員及び打合せ回数は、<u>現場条件及び</u>作業内容等により必要に応じ適宜増減するこ<u>と</u>ができる。
- 4) 旅行に係る直接人件費は、別途計上する。
- 5) 打合せ前後の準備、整理人員を必要とする場合は、別途計上する。
- 6) 打合せにかかる作業日数は 0.5 日を標準とし、業務内容等によりこれにより難い場合は 0.5 日単位で計上する。

1-3~1-6 [略]

[削る。]

第2 [略]

第3 水門設備

本標準歩掛は、河川及び水路用水門設備を設計する作業に適用する。なお、設計区分は実施設計である。

3-1~3-3 [略]

3-4 標準作業内容

表-1・3・10

【実施設計】			【才	、 門	設	 		
作業項目		標	準	作	業	内	容	
設計計画	[略]							
基本事項	[略]							
詳細事項	[略]							
設計計算	[略]							

別紙

設計業務標準歩掛 (施設機械)

現行

第1 一般事項

1-1 使用上の注意 [略]

1-2 打合せ歩掛

1) 作業打合せにおける打合せ1回当りの標準配置人員は表-1・1・1のとおりとする。

- 2) 「略]
- 3) 打合せ標準配置人員、打合せ歩掛及び打合せ回数は、作業内容等により必要に応じ適宜増減するこができる。
- 4) 旅行日に係る直接人件費は、別途計上する。
- 5) 打合せ回数は、特別仕様書に明示するものとする。 [新設]

1-3~1-6 [略]

1-7 図面の大きさ

本標準歩掛に示す図面の大きさは、A1 (594mm×841mm) である。

第2 [略]

第3 水門設備

本標準歩掛は、河川及び水路用水門設備を設計する作業に適用する。なお、設計区分は実施設計である。

3-1~3-3 [略]

3-4 標準作業内容

表-1・3・10

【実施設計】			【力	く門	設(備】		
作業項目		標	準	作	業	内	容	
設計計画	[略]							
基本事項	[略]							
詳細事項	[略]							
設計計算	[略]							

		改正後
	設計図	一般構造図(全体配置図)
		付属設備組立図
		操作制御設備配置配線図
		操作制御設備単線結線図
		仮設図
	材料計算	[略]
	照 査	[略]
概算工事費		[略]

第4 [略]

		現行
	設計 図	一般構造図(全体配置図)
		操作制御設備配置配線図
		操作制御設備単線結線図
		仮設図
	材料計算	[略]
	照 査	[略]
	[略]	

[] 内は必要に応じて歩掛を別途計上する。

第4 [略]