令和８年度　資材等価格表（11 月期）

（施設機械）

農林水産省 九州農政局 農村振興部 設計課

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

資 材 等 価 格 表 に つ い て

１．はじめに

「資材等価格表」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

２．内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

３．その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和８年 11 月以降に発注する工事となります。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
一般構造用圧延棒鋼	SS400　径9mm～11mm	kg	1.0	173.0	
ステンレス鋼板	SUS304　厚さ41mm～60mm	kg	1.0	800.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ2mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ3mm～7mm	kg	1.0	920.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ8mm～9mm	kg	1.0	930.0	
ステンレス鋼板	SUS316　厚さ10mm～14mm	kg	1.0	1,070.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径25mm～100mm	kg	1.0	1,090.0	
ステンレス棒鋼	SUS316　径110mm～150mm	kg	1.0	1,110.0	
ステンレス棒鋼	SUS403　径110mm～150mm	kg	1.0	530.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　90mm×75mm×9mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　100mm×75mm×7～10mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×75mm×7～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　125mm×90mm×10～13mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304　150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1.0	1,200.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　75mm×40mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　125mm×65mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　200mm×80～90mm	kg	1.0	1,060.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　250mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス溝形鋼	SUS304　300mm×90mm	kg	1.0	1,180.0	
ステンレス平鋼	SUS304　16mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　19mm×50～75mm	kg	1.0	950.0	
ステンレス平鋼	SUS304　9mm×90mm	kg	1.0	960.0	
ステンレス角鋼	SUS304　16mm×16mm	kg	1.0	970.0	
ステンレス角鋼	SUS304　40mm×40mm	kg	1.0	990.0	
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	1.0	3,080.0	
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	1.0	760.0	
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	1.0	720.0	
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	1.0	720.0	
ポンプ羽根車	CAC402　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ羽根車	CAC403　青銅鋳物	kg	1.0	3,490.0	
ポンプ主軸	S35C　炭素鋼	kg	1.0	210.0	
ポンプ主軸	SUS403　ステンレス棒鋼	kg	1.0	740.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　350mm～900mm	kg	1.0	940.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　軸流　1000mm～2000mm	kg	1.0	980.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　350mm～900mm	kg	1.0	960.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　斜流　1000mm以上	kg	1.0	1,000.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　350mm～900mm	kg	1.0	1,100.0	
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250　両吸込渦巻　1000mm～1200mm	kg	1.0	1,210.0	
黄銅板	C2680P	kg	1.0	1,780.0	
青銅鋳物	3種　CAC403	kg	1.0	2,620.0	
青銅鋳物	6種　CAC406	kg	1.0	2,620.0	
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13　ステンレス鋳鋼	kg	1.0	5,840.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　90mm×90mm×3.2mm	kg	1.0	197.0	
一般構造用角形鋼管	STKR400　40mm×40mm×2.3mm	kg	1.0	211.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　150～300A	kg	1.0	1,005.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　350～500A	kg	1.0	1,220.0	
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY　Sch40　550～700A	kg	1.0	1,230.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ4.5mm	kg	1.0	141.0	
縞鋼板	SS400相当　厚さ6.0mm	kg	1.0	141.0	
鋼床版溶接消耗材料費（12㎜）	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	4,390.0	

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
鋼床版溶接消耗材料費(16㎜)	鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。	m	1.0	5,150.0	
製作副資材	溶接材料込み 製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、ｱｾﾁﾚﾝ等)のことである。	ton	1.0	18,200.0	
スピンドル(ネジ加工部)	径30mm　SUS304	m	4.5	49,700.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径40mm　SUS304	m	8.1	74,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径50mm　SUS304	m	13.2	88,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径60mm　SUS304	m	19.5	111,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径70mm　SUS304	m	26.3	135,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径80mm　SUS304	m	35.0	163,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工部)	径90mm　SUS304	m	44.0	206,000.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径30mm　SUS304	m	5.6	19,800.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径40mm　SUS304	m	10.0	33,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm　SUS304	m	15.6	40,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm　SUS304	m	22.4	54,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm　SUS304	m	30.5	63,600.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm　SUS304	m	39.9	76,200.0	補足仕様書P2-1参照
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm　SUS304	m	50.5	96,600.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	1,004.0	3,830,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	760.0	3,860,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　50kN	台	777.0	4,380,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　75kN	台	1,325.0	5,070,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　100kN	台	1,590.0	5,700,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック電動開閉機　連動	巻上能力　150kN	台	2,490.0	7,490,000.0	補足仕様書P2-1参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　20kN	台	377.1	1,760,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　30kN	台	484.1	1,960,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック手動開閉機　連動	巻上能力　40kN	台	641.1	2,100,000.0	補足仕様書P2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　30kN	台	1,122.0	6,230,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　40kN	台	1,122.0	6,260,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　50kN	台	1,174.0	6,780,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　75kN	台	1,742.0	7,470,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　100kN	台	2,121.0	8,100,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラック電動開閉機　連動　盤搭載型	巻上能力　150kN	台	3,094.0	9,890,000.0	補足仕様書　P2-1、2-5参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動10kN用　連動20kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	m	3.0	26,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動30kN用　連動50kN用	m	5.0	40,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	m	6.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	m	10.0	67,000.0	補足仕様書P2-7参照
ラックカバー(取付部以外)　SUS	単動75kN用　連動150kN用	m	11.0	97,000.0	補足仕様書P2-7参照
鳥害防止板　SUS	単動10kN用　連動20kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動20kN用　連動30kN-40kN用	個	0.2	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動30kN用　連動50kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動40kN用　連動75kN-80kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動50kN用　連動100kN-115kN用	個	0.4	17,000.0	
鳥害防止板　SUS	単動75kN用　連動150kN用	個	1.2	25,500.0	
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動30kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動40kN用	m	193.0	120,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動50kN用	m	216.0	125,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動75kN用	m	216.0	133,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動100kN用	m	297.5	156,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸・連動軸カバー・架台	連動150kN用	m	342.7	171,000.0	補足仕様書P2-8参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動50kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動75kN用	個	30.0	160,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動100kN用	個	30.0	170,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック電動開閉機用連動軸中間軸受	連動150kN用	個	30.0	190,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動20kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動30kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸・架台	連動40kN用	m	122.0	44,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動20kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動30kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック手動開閉機用連動軸中間軸受	連動40kN用	個	30.0	154,000.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用シンクロ受信器	（単針式表示器付）	個	1.5	42,500.0	補足仕様書P2-8参照
ラック開閉機用ポテンショメータ発信器	（油浸形アレスタ付）	個	0.5	60,300.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用ポテンショメータ受信器		個	0.5	42,500.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用R/I変換器	DC4～20mmA	式	0.3	127,000.0	補足仕様書P2-9参照
ラック開閉機用S/I変換器		式	0.6	165,000.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　4個	個	0.56	12,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　6個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　8個	個	0.56	11,500.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	50*65*50mm　10個	個	0.56	10,800.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　4個	個	2.83	37,200.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　6個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
オイルレスベアリング	100*120*100mm　8個	個	2.83	33,600.0	補足仕様書P2-10参照
普通ボルト・ナット	SS400	kg	1.0	433.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1.0	2,100.0	補足仕様書P2-10参照
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	1.0	3,520.0	補足仕様書P2-10参照
高力ボルト・ナット	F10T	kg	1.0	440.0	補足仕様書P2-10参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.2	26,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅600mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.0	27,300.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　3プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 600mm　4プライ	箇所	0.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	9.0	33,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅750mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	10.0	36,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　3プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 750mm　4プライ	箇所	0.0	120,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	10.8	40,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅900mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	12.0	42,500.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　3プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 900mm　4プライ	箇所	0.0	133,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ポリエステル	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝8.3mm　3プライ　ビニロン	m	7.8	28,100.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ポリエステル	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　ベルト幅650mm	厚t＝9.0mm　4プライ　ビニロン	m	8.6	29,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　3プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト　エンドレス加工費	ベルト幅 650mm　4プライ	箇所	0.0	116,000.0	補足仕様書P3-1参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm 3プライ ポリエステル	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝8.3mm 3プライ ビニロン	m	9.6	36,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm 4プライ ポリエステル	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t＝9.0mm 4プライ ビニロン	m	10.6	37,800.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 3プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅 800mm 4プライ	箇所	0.0	132,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm 3プライ ポリエステル	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝8.3mm 3プライ ビニロン	m	12.0	50,600.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm 4プライ ポリエステル	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t＝9.0mm 4プライ ビニロン	m	13.3	54,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 3プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費	ベルト幅1000mm 4プライ	箇所	0.0	149,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	14.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	23.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	30.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	54,700.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	85,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	121,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	212,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	24.0	319,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	32.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	15.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	25.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	33.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	72,800.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	106,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	170,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	16.0	294,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	26.0	366,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	35.0	649,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	24.0	114,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	35.0	161,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	58.0	215,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 650mm	組	27.0	555,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 800mm	組	39.0	683,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SUS製 ベルト幅 1000mm	組	63.0	1,000,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	26,800.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	14.0	40,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	21.0	66,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製 ベルト幅 650mm	組	9.0	70,300.0	補足仕様書P3-2参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　800mm	組	14.0	130,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	21.0	176,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	71,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	93,500.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	135,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　650mm	組	25.0	212,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　800mm	組	36.0	329,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SUS製　ベルト幅　1000mm	組	60.0	413,000.0	補足仕様書P3-2参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	53,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	82,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	100,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	23.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	27.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	14.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	24.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	28.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	12.0	201,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	22.0	283,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	26.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	68,500.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	98,600.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	108,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	15.0	236,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	25.0	330,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	29.0	377,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	113,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	159,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	182,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	24.0	354,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	35.0	496,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　2槽型　自動調芯用　トラフ角20°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	543,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	130,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	185,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	202,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　600mm	組	26.0	460,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　750mm	組	38.0	636,000.0	補足仕様書P3-1参照
キャリアローラ　3槽型　自動調芯用　トラフ角30°	SUS製　ベルト幅　900mm	組	42.0	707,000.0	補足仕様書P3-1参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	25,700.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	31,100.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	51,400.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　600mm	組	8.0	58,900.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　750mm	組	13.0	95,200.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ	SUS製　ベルト幅　900mm	組	15.0	141,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　600mm	組	23.0	68,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ　自動調芯用	SS製　ベルト幅　750mm	組	34.0	80,500.0	補足仕様書P3-2参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	119,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 600mm	組	23.0	165,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 750mm	組	34.0	236,000.0	補足仕様書P3-2参照
リターンローラ 自動調芯用	SUS製 ベルト幅 900mm	組	39.0	354,000.0	補足仕様書P3-2参照
ゴム（防塵・スカート用）	合成ゴム t＝6mm	㎡	9.0	36,500.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,200.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	15,900.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,000.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC10152F-PJW相当品	リンク	1.3	10,700.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC6205F-PJW 相当品	リンク	2.2	16,600.0	補足仕様書P3-2参照
レーキチェン （PJW[A2アタッチメント1形）	JAC21152F-PJW相当品	リンク	3.0	24,600.0	補足仕様書P3-2参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.1	6,110.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	1.6	8,360.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	2.8	14,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	3.6	17,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	4.5	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	5.4	29,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	7.0	36,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット	組	9.3	48,800.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.1	6,840.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	1.6	9,160.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	2.8	14,700.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	3.4	18,200.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	4.5	25,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	5.4	31,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	38,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	6.9	45,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	9.2	57,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	17.1	87,500.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	110,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	22.6	112,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.8	137,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	28.9	139,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	35.0	164,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	56.4	249,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号	組	64.4	285,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	2.5	12,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	3.8	18,600.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	4.8	24,400.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.4	32,300.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	6.6	35,100.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	9.2	48,900.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	61,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	11.5	68,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	121,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	25.6	123,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.5	147,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	31.6	149,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	237,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	53.7	239,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン	呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	61.4	271,000.0	補足仕様書P4-1参照

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1350mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	109.8	441,000.0	補足仕様書P4-1参照
フランジ接合用ボルト･ナット(SUS)･パッキン	呼び径1500mm用　1.0MPa(10K) GFガスケット1号	組	121.9	491,000.0	補足仕様書P4-1参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　0.5kVA	台	23.0	199,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　1kVA	台	31.0	213,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　2kVA	台	34.0	258,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　3kVA	台	55.0	309,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　5kVA	台	80.0	533,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　7.5kVA	台	110.0	646,000.0	補足仕様書P7-13参照
耐雷トランス	単相2線　100(200)/100V　10kVA	台	160.0	787,000.0	補足仕様書P7-13参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	中継箱[半導体式　変換器形用]	個	2.0	110,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(変換器形)	検出器　変換器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	専用ケーブル	m	0.2	2,890.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	ワイヤ	m	0.1	500.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～10m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～10m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器無)　0～20m	台	9.0	814,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(半導体式)(中継器形)	検出器　中継器(水位指示器付)　0～20m	台	9.0	865,000.0	補足仕様書P7-16参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	ラックマウント形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　復調器変換器	据置形(出力信号回路無)	台	5.0	1,080,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	BCD接点出力(4桁)	組	0.5	170,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　出力信号回路	アナログ出力(DC4～20mA)	組	0.5	178,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　中継箱		個	8.0	127,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	ラックマウント形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　保安器箱	壁掛形	個	8.0	110,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～10m	個	14.0	569,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)　検出器	0～20m	個	14.0	637,000.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	専用ケーブル	m	0.2	765.0	補足仕様書P7-19参照
圧力式水位計(水晶式)	ワイヤ	m	0.1	810.0	補足仕様書P7-19参照
超音波式流量計(管路用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	19.0	2,330,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,200,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	19.5	4,670,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照

名　　称	規　　格	単位	重　量	単価	備　　考
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 1測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	25.5	5,140,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ100mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ150mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ200mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ250mm　流速検出端　変換器	台	26.0	2,890,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ300mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ350mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ400mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ450mm　流速検出端　変換器	台	26.5	4,950,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ500mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ600mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ700mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ800mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ900mm　流速検出端　変換器	台	26.5	5,510,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1100mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1200mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1300mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1350mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1500mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1600mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1650mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ1800mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用) 2測線	φ2000mm　流速検出端　変換器	台	32.5	6,070,000.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(管路用)	専用ケーブル	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-22参照
超音波式流量計(開渠用)	専用ケーブル(流速検出用)	m	0.1	1,020.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	18.5	5,700,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	22.5	6,400,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304)　水位検出器　変換器	台	27.5	7,760,000.0	補足仕様書P7-24参照
超音波式流量計(開渠用)	結合材(樹脂製モールド材)	個	0.1	9,350.0	補足仕様書P7-24参照
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm　気象庁検定(型式証明取得品)	台	5.2	299,000.0	補足仕様書P7-27参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～20m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～10m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計　0～15m	台	5.0	657,000.0	補足仕様書P7-21参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	82.0	557,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	127.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	152.0	780,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　無指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	207.0	1,010,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	台	107.0	694,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	台	152.0	841,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	台	177.0	923,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン	防雪形　指向形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	台	242.0	1,140,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　0.75kW(ヒータ付)	面	59.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　2.2kW(ヒータ付)	面	60.0	475,000.0	補足仕様書P7-3参照
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　3.7kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照

名　　称	規　　格	単位	重 量	単価	備　　考
サイレン制御盤	屋内鋼板製壁掛形　三相200V　5.5kW(ヒータ付)	面	60.0	522,000.0	補足仕様書P7-3参照
集音マイク	ホーン形	台	1.3	19,600.0	補足仕様書P7-5参照
回転灯　制御盤	ユニット形	台	2.0	237,000.0	補足仕様書P7-6参照
回転灯	反射鏡回転式　AC100V　LED光源	台	0.4	13,600.0	補足仕様書P7-6参照
無線装置	70MHz帯　1W	台	4.0	470,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　3W	台	4.0	530,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	70MHz帯　5W	台	4.0	620,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　1W	台	4.0	500,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　3W	台	4.0	590,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置	400MHz帯　5W	台	4.0	680,000.0	補足仕様書P7-7参照
無線装置　アッテネータ(減衰器)	無線装置　400MHz帯　1W用	個	0.5	70,000.0	補足仕様書P7-7参照
空中線装置　3素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.0	58,600.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域3素子八木アンテナ	400MHz帯	基	1.5	90,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　5素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	1.4	81,200.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域5素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	97,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　8素子折返し型八木アンテナ	400MHz帯	基	2.0	103,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　広帯域8素子八木アンテナ	400MHz帯	基	2.8	112,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　同軸避雷器		個	1.5	77,300.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　分配器	400MHz帯　分配比(1:1)	個	1.5	83,700.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドエリミネーションフィルタ	400MHz帯	個	1.3	174,000.0	補足仕様書P7-10参照
空中線装置　バンドパスフィルタ	400MHz帯	個	2.8	290,000.0	補足仕様書P7-10参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　1kVA	台	16.0	161,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　2kVA	台	30.0	321,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　3kVA	台	40.0	607,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　5kVA	台	72.0	1,180,000.0	補足仕様書P7-11参照
無停電電源装置(汎用UPS)　入力:単相100V	単相2線　100V　7.5kVA	台	190.0	1,860,000.0	補足仕様書P7-11参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流　5A　長寿命MSE　50Ah	台	68.0	1,540,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 10A　長寿命MSE　100Ah	台	99.0	1,660,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 15A　長寿命MSE　150Ah	台	140.0	2,290,000.0	補足仕様書P7-14参照
直流電源装置(DC12V)	整流器出力電流 20A　長寿命MSE　200Ah	台	155.0	2,360,000.0	補足仕様書P7-14参照
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	㎡	0.0	7,300.0	補足仕様書P8-1参照
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	㎡	0.0	1,230.0	
原板ブラスト(製鋼メーカ)	エッチングプライマー(長曝型)	㎡	0.0	400.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(有機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
原板ブラスト(製鋼メーカ)	ジンクリッチプライマー(無機)	㎡	0.0	490.0	補足仕様書P8-1参照
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)	kg	1.0	1,640.0	
エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	1.0	3,930.0	
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	1,640.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(赤系)	kg	1.0	2,150.0	
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(青・緑系)	kg	1.0	2,020.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(青・緑系、水中部用)	kg	1.0	2,930.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(黒、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(茶色、赤さび色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(グレー、淡彩色、水中部用)	kg	1.0	2,590.0	
シンナー	鉛クロームフリーさび止めペイント用	kg	1.0	506.0	
鉛クロームフリーさび止めペイント	下塗用(赤さび色、グレー)	kg	1.0	760.0	
弱溶剤形変性エポキシ塗料	下塗用(赤さび色・グレー)	kg	1.0	1,790.0	