

【小型排水ポンプ車の概要】

台風や集中豪雨により農地が冠水被害等を受けた時、速やかに現場へ駆けつけ、排水作業を行います。

<特徴>

小型排水ポンプ車は、水中ポンプにフロートと車輪が付いており、人力で水中に投入できるようになっています。ベース車両が3トンであるため、比較的狭い道路への進入及び狭小スペースへの配備が可能です。

<仕様>

小型排水ポンプ車の仕様は下表のとおりとなっています。

		仕様 ※下記ポンプどちらか1台での稼働。	
総排水量・全揚程		15m ³ /min、 全揚程10m	4m ³ /min、 全揚程30m
排水ポンプ (水中油圧駆動ポンプ)	台数	1台	1台
	口径	φ300mm	φ150mm
	吐出量	15m ³ /min	4m ³ /min
排水ホース		10m×5本	20m×2本、 10m×1本
ベース車両	全長	5,155mm	
	全幅	1,695mm	
	全高	2,400mm	
	車両総重量	4,485kg	
	乗車定員	3名	
照明装置	車両固定式	LED 45W×2灯	
	LED投光器	可搬式 100W×1灯	
運転時間		給油1回で4H	

<小型排水ポンプ車>



(ポンプユニット本体)

